

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

Protipožiarna speňujúca páska k ochrane prestupov pre plastové a kompozitné potrubia
v HENSOMASTIK® Mixed Penetration Seal EI90 / EI120

Directly from the roll
15 m x 50 mm x 2 mm
Flexible up to Ø 160 mm




HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 protipožiarna speňujúca páska k ochrane prestupov pre plastové a kompozitné potrubia v HENSOMASTIK® Mixed Penetration Seal EI90 / EI120

- Intumescentná (speňujúca) protipožiarna páska pre utesnenie plastových a kompozitných rúr do priemeru Ø160 mm v pružných stenách, pevných stenách a pevných podlahách.
- Univerzálne použitie; jednoduchá a rýchla inštalácia
- Ideálne riešenie pre stiesnené priestory a obmedzený prístup
- Rozmery pásky: 50 mm výška, 2 mm hrúbka a 15 m dĺžka
- **Certifikácia pre nasledujúce materiály:** PVC-U, PE-HD, PP-HT, Geberit Silent-db20, Geberit Silent- PP, Geberit Mepla, KEKELIT KELOX, POLO-KAL NG, POLO-KAL 3S, RAUPIANO PLUS, Flex-Schlauch
- **ETA 16/0369 and ETA 15/0295**

Vonkajší priemer potrubia	Inštalácia	Počet návinov U / U	Materiálne požiadavky pre inštaláciu v stene	Materiálne požiadavky pre inštaláciu v podlahe
32 mm	Stena/Podlaha	2	2x 250 mm	250 mm
40 mm	Stena/Podlaha	2	2x 300 mm	300 mm
50 mm	Stena/Podlaha	2	2x 360 mm	360 mm
56 mm	Stena/Podlaha	2	2x 420 mm	420 mm
63 mm	Stena/Podlaha	3	2x 680 mm	680 mm
75 mm	Stena/Podlaha	3	2x 790 mm	790 mm
90 mm	Stena/Podlaha	4	2x 1,250 mm	1,250 mm
110 mm	Stena/Podlaha	4	2x 1,500 mm	1,500 mm
125 mm	Stena/Podlaha	5	2x 2,160 mm	2,160 mm
140 mm	Stena/Podlaha	6	2x 2,890 mm	2,890 mm
160 mm	Stena/Podlaha	6	2x 3,260 mm	3,260 mm

Uvedené špecifikácie sa týkajú rúr PVC-U, PE-HD a PP-HT.

Návod na použitie:



Očistiť a zdrsniť ošetrované miesto



Odrezať pásku podľa požiadaviek



Návin okolo potrubia* z oboch strán stien, stanovte počet vrstiev



Zafixovať pásku lepiacou páskou, návin v rovine s povrchom steny



Inštalácia HENSOMASTIK Mixed Penetration Seal



Zatmelit medzeru okolo potrubia s HENSOMASTIK 5KS SP



Zarovnať so špachtľou



Označiť prestup štítkom Hensomastik Mixed Penetration

* UPOZORNENIE!

Hrubá vrstva pásky HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 musí byť navinutá z vonkajšej strany potrubia!



FIRE PROTECTION OUR PASSION

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11 21039
Börnsen | Germany

Tel. +49 (0)40/721062-10
E-Mail: info@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de



Výhradný dovozca: _____
INDUSTRIAL COLOR s.r.o.

Mičinská cesta 35
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421903751254

E-mail: front@industrialcolor.sk
www.industrialcolor.sk